

## Návod k údržbě a ošetření podlah TopStone, Záruční podmínky

### Údržba a Metody čištění

Údržba lze nejlépe srovnat s celoplošným čištěním průmyslových podlah, tzn. dle potřeby očistit mokrou cestou vlhkým mopem nebo průmyslovým přístrojem na čištění podlah. Nečistoty způsobené rozlitím tekutin jakéhokoliv charakteru nejlépe očistit teplou vodou a kartáčem, příp. houbou opakovat. V případě potřísnění podlahy chemikáliemi nad uvedené chemické zatížení je nutné ihned tyto chemikálie odstranit a povrch neutralizovat – i při krátkodobé expozici je možná změna barvy.

Pravidelná údržba:

Pro čištění lze použít běžně dostupné neabrazivní čisticí prostředky dle doporučení jejich výrobců a neabrazivní čisticí stroje, ale současně je vhodné jejich účinnost a vliv na podlahu předem na malé skryté ploše odzkoušet.

Pro čištění lze použít čistou netlakovou vodu běžné teploty.

Pro čištění lze použít nízko tlakovou vodu do teploty + 40°C u které je ale vhodné její účinnost a vliv na podlahu předem na malé skryté ploše odzkoušet.

Doporučujeme dodržet mechanické, tepelné, chemické a další parametry uvedené v materiálových listech.

### Ošetření systému TopStone

V případě poškození podlahy jako je např. proražení, trhlina, hluboké rýhy, popálení apod. či poškození jiného typu, je vhodné neodkladně o této skutečnosti informovat realizátora podlahy a rychlou opravou eliminovat rozsáhlejší defekty.

### Záruční podmínky

Povrch musí být používán ke stanovenému účelu. Nesmí být mimořádně mechanicky namáhán, úmyslně poškozován a neodborně ošetřován nevhodnými přípravky. Při realizaci povrchu musí být dodržen technologický postup stanovený výrobcem,

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací a péčí, dále na vady mající původ ve skrytých vadách podkladních vrstev, utržení v podkladní vrstvě, poklesu (praskání) staveb, nebo jejich částí způsobených vyšší mocí a z jiných důvodů, za které není prodávající odpovědný. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení, na mírné změny barevnosti.

### Záruční doba

**24** měsíců na dodávku včetně pokládky povrchu firmou TOPSTONE nebo certifikovanou realizační firmou, obchodním partnerem.

Doba expirace materiálu je vyznačena na etiketě jednotlivých balení.